



Armaflex[®] AC

CUANDO VAS A POR TODAS.

ARMAFLEX AC – el aislamiento flexible de espuma elastomérica para múltiples aplicaciones.



Armaflex AC es un aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica y estructura celular cerrada. Su excelente flexibilidad y características técnicas aseguran un eficaz aislamiento térmico, y el control de la condensación. La calidad de Armaflex AC está garantizada mediante el cumplimiento estricto de las normas de aseguramiento de la calidad ISO 9002.




Comportamiento al fuego



Barrera de vapor



Control de la condensación



Ahorro energético

Campo de Aplicación

- 40 °C a +105 °C (+85 °C Planchas)

Conductividad térmica λ

0,038 W/(m·K) a v_m 0 °C

Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ

$\mu \geq 3.000$,
 μ promedio = 5000

Reacción al fuego

M1

Olor

Neutro

Color

Negro

Armaflex AC no contiene gas CFC

Gama disponible



Coquillas standard.

Largo 2m., espesor nominal desde 6 hasta 19 mm. y diámetros desde 6 hasta 140 mm.



Coquillas en rollos.

Espesor nominal de 6, 9 y 13 mm. y diámetros de 6 hasta 28 mm. Medidas de la caja: 600 x 600 x 220 mm. Producto idóneo para cualquier instalación de aire acondicionado.



Plancha en rollos.

Standard y autoadhesiva. Ancho 1 m. Espesores de 3 a 32 mm, largo según espesor.



Cinta autoadhesiva.

Longitud: 15m. Ancho: 50 mm. Espesor: 3 mm.

Instalación:

Si la tubería no está instalada se puede embutir el Armaflex AC en los tramos rectos y en los codos. Para tuberías ya instaladas, se puede cortar y pegar con Adhesivo Armaflex 520. Dada su flexibilidad, hasta las piezas complicadas se pueden resolver fácilmente. Para mayor información, solicite nuestro Manual de Instalación Armaflex.

Advertencias:

- Armaflex AC, expuesto a la intemperie, se protegerá inmediatamente después de pasadas 36 horas, y antes de 4 días, con un recubrimiento resistente a la radiación solar, recomendando Pintura Armafinish.
- Para instalaciones en acero inoxidable recomendamos nuestro aislamiento flexible NH/Armaflex.**

Todos los datos e informaciones técnicas están basados en resultados obtenidos bajo condiciones normales de uso. Es responsabilidad de los receptores de estos datos e información, por su propio interés, consultar con Armacell a la hora de proyectar, a fin de que los datos e información suministrados puedan ser aplicados sin alteración en las áreas de uso concebidas.



www.armacell.com
info.es@armacell.com



MIEMBRO DE



Armacell Iberia, S.A.

SERVICIO DE VENTAS:

BEGUR (ESPAÑA)

Apartado de Correos, 2
Tel. +34 972 61 34 19/20
Fax: +34 972 30 03 83
17200 PALAFRUGELL
(ESPAÑA)

DELEGACIONES DE VENTAS ESPAÑA & PORTUGAL

Madrid	Tel. +34 913 14 77 67
Barcelona	Tel. +34 934 25 23 25
Sevilla	Tel. +34 954 64 29 73
Bilbao	Tel. +34 944 47 43 10
Valencia	Tel. +34 963 46 70 12
Vigo	Tel. +34 986 22 09 89

BRASIL

Rua Rafael Correa
Sampaio, 88
Santo Amaro
Tel. & Fax: +55 11 5611 3455
04457 - 100 SÃO PAULO
(BRASIL)

PACTO ANDINO

Avda. Principal -
Res. San Rafael, casa 1
Urbanización la Floresta
Tel. & fax: +58 212 2847215
CARACAS 1060
(VENEZUELA)

CONO SUR

Av. Corrientes 989
Piso 4 dto. B19
Tel. & fax: +54 11 4322 3242
1043 CAPITAL FEDERAL
BUENOS AIRES
(ARGENTINA)