

HLS61 FLOW SWITCH SERIES

*Características Principales*

Características eléctricas	AC250V 10A
Presión Max. de trabajo	10.34 bar
Temp. Líquido	0-120°C
Temp. Ambiente	0-60°C
Vida Útil	500000 veces
Grado de protección	IP53

Especificaciones HLS61 Series

		Caudal de agua (m ³ /h)													
Diam. Cañería		25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	100	125	150	200
Ajuste Min.	Incremento Flujo (rojo, azul cerrado)	.95	1.32	1.7	3.11	4.09	6.24	14.8	28.4	43.2	85.2	8.4	12.9	16.8	46.6
	Disminucion Flujo (rojo, amarillo cerrado)	.57	.84	1.14	2.16	2.84	4.32	11.4	22.9	35.9	72.7	6.13	9.31	12.26	38.6
Ajuste Max.	Incremento Flujo (rojo, azul cerrado)	2.0	3.02	4.36	6.6	7.84	12.0	29.1	55.6	85.2	172.6	13.4	26.8	32.7	94.26
	Disminucion Flujo (rojo, amarillo cerrado)	1.93	2.84	4.09	6.13	7.23	11.4	27.7	53.4	81.8	165.8	17.3	25.21	30.66	90.85