

Hisense



- Tecnología Inverter
- Eficiencia Energética Clase A++ (modo frío)
- Función I FEEL
- Display LED con Dimmer
- Refrigerante Ecológico R410a
- Control Remoto Multifunción
- Modo Deshumidificación
- Función Sleep
- Timer Programable
- Barrido de Aire Automático
- Filtros Lavables
- 2 años de garantía

LANZAMIENTO

Modelo	AS12UR4SVRCA02BKN	AS18UR4SXSCA00BKN
Capacidad	3500 w	5500 w
EAN	7796962999652	7796962995159
Alimentación:	220-240 VCA 50 Hz	220-240 VCA 50 Hz
Refrigerante:	R410a	R410a
Capacidad frío:	3500 w	5500w
Capacidad calor:	3400 w	5700w
Potencia Eléctrica Nominal (Frio / Calor):	1550 w / 1600 w	2200 w / 2300 w
Ef. Energética (Frío) -I.E.E.E.:	5,61 -Clase A++	5,61 -Clase A++
Ef. Energética (Calor) -C.O.P.:	3,62 -Clase A	3,61 -Clase A
Nivel de ruido máximo:	39 dB	45 dB
Cañerías de interconexión (Liq./Gas)	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"
Distancia máx. entre UI y UE:	15 m	15 m
Diferencia de altura máx. entre UI y UE:	5 m	5 m
Fichade alimentación (según IRAM 2073)	10A	20A
Unidad Interior	AS12UR4SVRCA02BKNI	AS18UR4SXSCA00BKNI
EAN Físico	7796962999416	7796962995166
Medidas Unidad (An/Al/Prof.)mm	790x255x200	890x226x300
Medidas Caja (An/Al/Prof.)mm	850x325x255	960x300x365
Peso Neto	7,5 Kg	10,3 Kg
Peso Bruto	9,2 Kg	12.5 Kg
Apilado	8 Un	8 Un
Unidad Exterior	AS12UR4SVRCA02BKNE	AS18UR4SXSCA00BKNE
EAN Físico	7796962999393	7796962995173
Medidas Unidad (An/Al/Prof.)mm	715x482x240	810x585x280
Medidas Caja (An/Al/Prof.)mm	830x530x315	940x630x385
Peso Neto	22,8 Kg	33 Kg
Peso Bruto	25,2 Kg	36 Kg
Apilado	4 Un	4 Un