Hisense

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Tecnologia Inverter y Modo Eco
- Modo Silencioso
- Flujo 4D: Distribución uniforme del aire
- Filtros de alre avanzados: aniones refrescantes + filtro HEPA para un aire más puro
- Hasta 50% de ahorro de energia
- Eficiencia energética: B (clasificación anterior: A++)
- Modo Süper: Enfriamiento rápido
- Garantia extendida: 5 afios en el compresor y 2 afios en todo el equipo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	AS12UW4RLRCD02N	AS-18UW4RMSCD02N	AS-22UW4RBTCD00N
EAN	7796962037064	7796962037071	7796962037484
Tipo	Inverter		
Clase Eficiencia Energética Modo Frio	B	B	B
Consumo de Energia Anual Modo Frio(kWh)	271	455	490
Capacidad de anfriamiento (W)	3.600	5700	6400
Indice de Eficiencia Energética Estacional (IEEE)	5.61	5,61	5.61
Función	Refrigeración/Calefacción		
Consumo de Energia Anual Modo Calor(kW)	480	740	880
Capacidad de calentamiente (W)	3.700	5700	6400
Coeficiente de Performance (COP)	3.85	3,85	3,64
Clase Eficiencia Energética modo Calor	A	A	A
Ruido (Interno/Externo)	42/ 54 dB(A)	45/ 56 dB(A)	46/ 66 dB(A)
Suministro de energia	220 - 240V -/ -50 Hz		
Polemnia Eléctrica máx. Frio/Color (230V/43°C)	1400W/ 1250W	2300W/ 2300W	3100W/ 3100W
Refrigerante (Tipo)	R32		
Peso (kg) Unidad internalexterna	7.3/ 20,5 kg	10/ 29,5 kg	12,5/ 39 kg
Dimensiones Unidad interior (Ancho x alto x prof.)	Blanco: 790x255x203 mm Negro: 790x255x200 mm	Blanco: 890x300x227 mm Negro: 890x300x220 mm	Blanco: 998x325x232 mm
Dimensiones Unidad Exterior (Ancho x alto x prof.)	660x482x240 mm	780x482x260 mm	860x667x310 mm
Sección de los cables de conexión (potencia) (1)	4 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	4 x 2,5 mm²
Diámetro de los cafios de interconexión (1)	1/4" liquido -3/8" gas	1/4" liquido -1/2" gas	1/4" liquido -1/2" gas
Longitud nominal de las cafios de interconexión	5m	5m	5m
Longitud máxima de las cafios de interconexión	20 m	25 m	30 m
Máxima diferencia en altura	10 m	10 m	10 m

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las imágenes son de carácter ilustrativo.