



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO

Suva[®] 407 CNo. ASHRAE: **R – 407 C**

Revisado 1- Enero – 2001

PRODUCTO QUÍMICO/IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Identificación del Material

Número HDS Corporativo : DU005999

Uso del producto

Refrigerante

Marcas Registradas y Sinónimos

Difluorometano Pentafluoroetano y Tetrafluoroetano

R-407C

Suva[®] 9000

Identificación de la compañía

Productor/Distribuidor

DuPont México, S.A. de C.V.

Col. Chapultepec Morales

Homero 206 piso 9

México, D.F. C.P. 11570

Teléfonos

Información de Productos : Oficinas : (915) -722-1179, 722-1000

Emergencia en el transporte : SETIQ : 91-800-00-214

: (915) -559-1588

Emergencia Médica : SETIQ : 91-800-00-214

(915) -559-1588

COMPOSICIÓN

Material (Suva [®] 407C) R-407C	Número CAS	% Presente
Pentafluoroetano (HFC-125)	354-33-6	25
1-1-1-2 Tetrafluoroetano (HFC-134a)	811-97-2	52
Difluorometano (HFC- 32)	75-10-5	23

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Efectos Potenciales a la Salud

INHALACIÓN

La concentración de altas concentraciones de vapor es dañino y puede causar irregularidades cardiacas, inconsciencia e inclusive la muerte por sofocación o falta de oxígeno. Un mal uso intencional o inhalación deliberada puede causar la muerte sin previo aviso. Los vapores reducen la cantidad de oxígeno disponible para respirar en el ambiente de trabajo ya que es más pesado que el aire y desplaza el aire. El contacto con el líquido puede causar quemaduras por frío.

EFECTOS A LA SALUD HUMANA

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO**

La sobre exposición a los vapores por inhalación puede incluir los siguientes síntomas; depresión temporal del sistema nervioso con efectos anestésicos como; mareo, jaqueca, confusión, falta de coordinación y pérdida de la conciencia. Exposiciones muy altas a los vapores del producto pueden causar la alteración temporal de la actividad eléctrica del corazón dando como consecuencia un pulso irregular, palpitaciones o circulación inadecuada. La sobre exposición en exceso puede ser fatal. El contacto del líquido con la piel puede causar congelamiento instantáneo.

Los individuos que padezcan de disturbios del sistema nervioso central preexistentes o del sistema cardiovascular pueden ser más susceptibles a la toxicidad originada por el exceso de vapores.

INFORMACIÓN CANCERÍGENA

Ninguno de los componentes presentes en este material en concentraciones iguales o mayores a 0.1% son listados como elementos cancerígenos por la IARC, NTP, OSHA o ACGIH como un cancerígeno

PRIMEROS AUXILIOS**INHALACIÓN**

Si altas concentraciones son inhaladas, inmediatamente mueva a la persona a una área donde halla aire fresco y manténgala tranquila. En caso de que no esté respirando, dar respiración artificial. Si se dificulta la respiración administre oxígeno. Llame a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

En caso de contacto, lave el área afectada con abundante agua por un periodo de 15 minutos. En caso de congelación deberá de calentarse de forma gradual el área afectada. Si se presenta irritación llame a un médico.

CONTACTO CON LOS OJOS

En caso de contacto, inmediatamente, lave los ojos con abundante agua, por lo menos, durante 15 minutos. Llame a un médico

INGESTIÓN

La ingestión no es considerada una forma potencial de exposición al producto. Sin embargo, llame a un médico en caso de ingestión accidental.

Notas a los médicos:

Debido al posible aumento en el riesgo de incurrir en disritmias cardiacas, medicamentos como la epinefrina deben ser usados con especial precaución en situaciones de emergencia.

MEDIDAS PARA EL COMBATE DE INCENDIO**Propiedades de Flamabilidad**

Punto Flamabilidad	: No se quema
Límites de Flama en el Aire,	% por Volumen
LEL	: No aplicable
UEL	: No aplicable
Autoignición	: No determinado

RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN:

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO**

Los contenedores cilíndricos de este producto pueden llegar a sufrir rupturas bajo un incendio. Es posible que ocurra una descomposición del producto estando en las condiciones antes mencionadas.

COMBUSTIÓN POTENCIAL:

El Suva® 407C no es flamable a temperaturas de hasta 100°C (212°F) y a presión atmosférica. No existe información de este producto a otras temperaturas o presiones. No obstante, uno de los componentes, el HFC-32, es flamable. Otro compuesto, el HFC-134a, en pruebas de laboratorio ha demostrado ser flamable a presiones y temperaturas relativamente bajas, 5.5 psi y 177°C (351°F) respectivamente, al ser mezclado con aire en concentraciones superiores al 60% en volumen. A temperaturas más bajas presiones más altas son necesarias para la combustión de este compuesto. Por lo tanto, el Suva® 407C no debe ser mezclado con aire para realizar pruebas de fuga. En general este producto no se debe usar o estar presente con concentraciones altas de aire a presiones superiores a la atmosférica. Datos experimentales han sido reportados indicando que existe combustibilidad del HFC-134a en presencia de ciertas concentraciones de cloro.

MEDIOS DE EXTINCIÓN

Tan apropiados como sean los combustibles presentes en el área.

INSTRUCCIONES PARA COMBATIR EL FUEGO

Usar rocío de agua para enfriar los contenedores. Se requiere del uso de equipo de respiración autónoma (SCBA) si los cilindros presentan rupturas o se encuentran bajo condiciones de fuego.

MEDIDAS EN CASO DE FUGAS ACCIDENTALES

MEDIDAS DE SEGURIDAD (Personal)

NOTA: Sírvase ver las secciones intituladas: "MEDIDAS PARA EL COMBATE DE INCENDIO" y "MANEJO (PERSONAL)" antes de proceder a limpiar los residuos. Usar el EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL adecuado durante el limpiado de los residuos.

MEDIDAS EN CASO DE FUGAS ACCIDENTALES

Evacue el área. Ventile el área, especialmente los lugares bajos donde los vapores pesados pueden llegar a acumularse. Remueva las flamas abiertas. Usar equipo de respiración autónoma (SCBA) en caso de una fuga o un derrame mayor.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

MANEJO (Personal)

Evítese el respirar altas concentraciones de vapores. Evítese el contacto de este producto con ojos o piel. Úsese con suficiente ventilación para mantener la exposición por debajo de los límites recomendados. El contacto con cloro y otros fuertes agentes oxidantes debe ser evitado. Véase la sección que trata acerca de fuego y explosión.

ALMACENAMIENTO

Los contenedores deben permanecer en lugares frescos, limpios y secos. No se calienten los cilindros por arriba de los 52°C (125°F).

CONTROL POR EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

CONTROLES DE INGENIERÍA

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO**

Evítese el respirar vapores. Evítese el contacto con los ojos y piel. La ventilación normal para un proceso estándar de manufactura es generalmente el adecuado. La evacuación total del lugar debe de ser usado cuando grandes cantidades son liberadas. La ventilación mecánica debe ser usada en lugares confinados o de poca altura.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Guantes impermeables y aislantes son recomendados cuando se maneje líquido: Goggles apropiados para el manejo de sustancias químicas deben ser usados si existe la posibilidad de contacto entre el líquido y los ojos. Bajo condiciones normales de manufactura, ninguna protección respiratoria es requerida para el manejo de este producto. Un equipo de respiración autónoma (SCBA) es requerido si una descarga grande de producto se libera.

LINEAMIENTOS DE EXPOSICIÓN

Límites de exposición

Pentafluoroetano (HFC-125)

PEL (OSHA)	: No se ha establecido
TLV (ACGIH)	: No se ha establecido
AEL *(DuPont)	: 1000 ppm, 8 y 12 Hr. TWA
WEEL (AIHA)	: 1000 ppm, 4900 mg/m ³ , 8 Hr TWA

1-1-1-2 Tetrafluoroetano (HFC-134a)

PEL (OSHA)	: No se ha establecido
TLV (ACGIH)	: No se ha establecido
AEL *(DuPont)	: 1000 ppm, 8 y 12 Hr. TWA
WEEL (AIHA)	: 1000 ppm, 8 Hr TWA

Difluorometano (HFC-32)

AEL *(DuPont)	: 1000 ppm, 8 y 12 Hr. TWA
WEEL (AIHA)	: 1000 ppm, 8 Hr TWA

*AEL es un Límite de exposición Aceptable establecido por DuPont. En el caso de que existan límites de exposición ocupacionales gubernamentales menores a los datos por el AEL, dichos límites tomarán precedencia.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedades Físicas:

Punto de ebullición	: -43.9 °C (-47°F) promedio
Presión de vapor	: 171.8 psia @ 25 °C (77°F)
% de volátiles	: 100 % en peso
Rango de evaporación (Cl ₄ = 1)	: Mayor de 1
Solubilidad en agua	: No se ha determinado
Olor	: Ligeramente a éter
Color	: Claro, incoloro
Gravedad específica	: 1.136 @ 25°C (77°F)

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD QUÍMICA

El material es estable. No obstante, evítese flamas abiertas y altas temperaturas.

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO****INCOMPATIBILIDAD CON OTROS MATERIALES**

Incompatibilidad con los metales alcalinos o alcalinoterreos - Al, Zn, Be, pulverizados etc.

POLIMERIZACIÓN

La polimerización no ocurrirá

DESCOMPOSICIÓN

Los productos de la descomposición son nocivos. Este material puede ser descompuesto por altas temperaturas (flamas abiertas, superficies metálicas incandescentes, etc.) dando lugar a la formación de ácido fluorhídrico y posiblemente fluoruro de carbonilo.

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**Datos con Animales**

Este producto es una mezcla, y como tal no ha sido probada.

HFC-125

Inhalación 4- hr ALC: > 709,000 ppm en ratas

Exposiciones únicas por inhalación causaron un decremento en la actividad, produjo respiración forzada y pérdida de peso. Sensibilización cardiaca en perros expuestos a concentraciones de 10-30% en el aire, al aplicarse epinefrina, vía intravenosa, no se presentó sensibilización cardiaca al tenerse una concentración del producto de 7.5%.

No existen datos experimentales animales para poder definir riesgos cancerígenos, de desarrollo o de reproducción. El compuesto no causó desarrollo de toxicidad en ratas ni en conejos en concentraciones inhaladas de hasta 50,000 ppm. El HFC-125 no produce daño genético en cultivos bacteriológicos ni incluso al ser probado en los mismos animales.

HFC-134a

Inhalación 4-horas LC₅₀: > 567,000 ppm en ratas

En conejos, un rocío de vapor de 5 a 10 segundos ocasionó una muy leve irritación en los ojos y una aplicación oclusiva durante 24 horas produjo una moderada irritación en la piel. En animales el compuesto no es un agente sensibilizador dérmico. No se observaron efectos tóxicos en animales expuestos a concentraciones inhaladas del producto de hasta 81,000 ppm. A concentraciones de 305,000 ppm en el vapor respiración rápida y letargo fue observado mientras que a concentraciones de 750,000 ppm efectos sobre el sistema nervioso, congestión pulmonar y edema ocurrieron. Sensibilización cardiaca ocurrió en perros expuestos a concentraciones de 75,000 ppm en el aire, al aplicarse epinefrina, vía intravenosa. No se reportaron efectos en animales expuestos durante dos semanas a inhalaciones repetidas de 99,000 ppm ni tampoco a 50,000 ppm durante tres meses. Exposiciones repetidas a altas concentraciones ocasionaron estremecimientos temporales, falta de coordinación y algunos cambios en los pesos de los órganos de los animales. Exposiciones a largo plazo incrementaron el peso de los testículos y aumentaron los niveles de fluoruro en la orina. No se observaron efectos adversos en ratas, tanto masculinas como femeninas, a las cuales se les suministró en el alimento 300mg/kg/día de HFC-134a durante 52 semanas. Pruebas realizadas en animales indican que este compuesto no tiene efectos cancerígenos ni mutacionales. La inhalación de 50,000 ppm del producto durante dos años ocasionó la aparición de tumores benignos en las ratas masculinas. No se observaron efectos a concentraciones menores. Los tumores encontrados fueron encontrados en ratas de edad avanzada y se juzgó que no presentaban peligro a la vida de los animales. Actividad tóxica a nivel embrión fue observada en algunas pruebas aplicadas, pero únicamente a dosis tóxicas a nivel maternal.

HFC-32

Inhalación 4-horas ALC: > 520,000 ppm en ratas

Los efectos a exposiciones únicas incluyen letargo y pérdida temporal de la movilidad en los miembros traseros. La movilidad de estos miembros fue recobrada en menos de una hora

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO**

después de la exposición. Sensibilización cardiaca ocurrió en 1 de cada 12 perros expuestos a concentraciones de 250,000 ppm. La exposición inhalada y repetida en conejillos de indias causó algunos sangrados en los pulmones y decoloración del hígado; los riñones y el bazo también presento características anormales. No existen experimentos en animales que puedan definir riesgos cancerígenos, embrióticos o reproductivos. Pruebas realizadas en cultivos bacteriológicos no mostraron efectos mutagénicos.

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Información Ecotóxicologica
HFC-134a

48 horas EC50, Daphnia magna : 980 mg/l
96 horas LC50, Rainbow trout : 450 mg/l

CONSIDERACIONES PARA SU DISPOSICIÓN

El tratamiento, almacenamiento, transportación y disposición final de este producto debe de cumplir con las regulaciones Federales, Estatales y Locales aplicables y vigentes.

El producto debe recuperarse por destilación o bien, debe ser evacuado con las facilidades autorizadas para la disposición de desechos.

INFORMACIÓN ACERCA DE LA TRANSPORTACIÓN

Información de transportación:

DOT/IMO

Nombre apropiado para el embarque : Gas licuado, N.O.S (Difluorometano y pentafluoroetano)

Clase de riesgo : 2.2

NUM UN : 3340

Etiqueta de DOT/IMO : Gas no flamable

Presentaciones de los embarques:

Carros tanques

Cilindros

Tanques de tonelada

INFORMACIÓN REGULATORIA

Regulaciones federales de Estados Unidos de América.

TSCA Estado del inventario : Reportado/Incluido

TITULO III SECCION DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO 311, 312

Agudo : Si

Cronico : Si

Fuego : No

Reactividad : No



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO

Presión : Si

Listado en:

SARA Substancia extremadamente riesgosa : No

CERCLA Substancia riesgosa : No

SARA Químico tóxico : No

OTRA INFORMACIÓN

NFPA, NPCA-HIMS

NPCA-HIMS Rango

Salud : 1

Flamabilidad : 0

Reactividad : 1

Equipo de protección personal que debe proveerse al personal depende de las condiciones y usos del producto

Información adicional

USO MEDICO: PRECAUCIÓN: No se use en aplicaciones médicas que involucren implantaciones permanentes dentro del cuerpo humano.

Los datos de esta Hoja relaciona únicamente al material descrito anteriormente y no se relaciona al uso de este fluido en combinación con cualquier otro material o en cualquier otro proceso.

Responsabilidad del MSDS : DuPont México, S.A. de C.V.

Departamento : Fluoroproductos
Seguridad del Producto
Equipo Operacional

Dirección : Homero 206 piso 9
Col. Chapultepec morales
México, D.F., C.P. 11570

FIN DEL MSDS
